

Инструкция по установке на Linux

Для установки утилиты **Администрирование хранилищ** на операционной системе (ОС) Linux предварительно необходимо:

1. Установить пакеты `postgresql`, `postgresql-contrib` согласно инструкциям вашей ОС:

- [Ubuntu Server](#)
- [REDOS](#)
- [Astra Linux](#)
- [ALT Linux](#)

2. Проверить **SELinux** и его состояние:

✓ Если **SELinux** не запущен (в терминале будет отображаться *sestatus: command not found*), то необходимо его запустить:

`configure` (Пуск->Прочие->Настройка сервера хранилища).

✓ Если **SELinux** запущен, то необходимо проверить его режим командой `getenforce` или `sestatus`.

Если установлен принудительный режим *enforcing*, то его необходимо отключить:

`sudo setenforce permissive`

Затем запустить `configure` (Пуск->Прочие->Настройка сервера хранилища). После этого репозиторий должен заработать.

3. Установить разрешения:

```
sudo semanage fcontext -a -t bin_t "/usr/bin/postgres"
```

```
sudo semanage fcontext -a -t bin_t "/usr/bin/pg_ctl"
```

```
sudo restorecon -vR /usr/bin
```

4. Перезапустить службу:

```
sudo systemctl restart CredoRepositoryBackend.service
```

5. Вернуть режим назад:

```
sudo setenforce enforcing
```